DESIGNLINE connect plus Clicken

Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung - Belagsart nach DIN EN 16511

	Via	Viale	Vico
Format	1212 x 186 mm	1507 x 234 mm	748 x 477 mm
Produktstärke	5 mm	5 mm	5 mm
Planken, Fliesen / m² pro Paket	8 / 1,80 m²	6 / 2,12 m²	6 / 2,14 m²
Pakete / m² pro Palette	56 / 100,80 m²	48 / 101,76 m²	44 / 94,16 m²
Garantieleistung **Garantieverlängerung**	20 Jahre bei privater Nutzung + 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte		



Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	**Oberflächenversiegelung**
	Nutzungsklasse 32 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung	2	**Oberflächenstruktur** Verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	**Nutzschicht** Dicke 0,4 mm
R9	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4	**Design** Dekorfilm
	Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5	**Elastische Oberschicht**
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	**Produktträger**
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	**Profilverbindung** Connect Technologie
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,05 (m²K)/W ohne Unterlagsmatte ~ 0,06 (m²K)/W mit silentRIGID	8	**Elastische Unterschicht**
	Stuhlrollenversuch ISO 4918	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W	9	**Unterlagsmatte** **silentRIGID (separat erhältlich)**
	Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV		Via - Microfase Viale - Synchronprägung - Dielenfase Vico - reale Fuge
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 6 dB ohne Unterlagsmatte bis zu 13 dB mit silentRIGID		
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,1 %		
	REACH	frei von SVHC-Substancen ≥ 0,1 %		
	Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

TÜV PROFI CERT product
70 710 4061-4
www.proficert.com
emissionsgeprüft schadstoffgeprüft
PREMIUM

CE
- 19 -
Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
DOP: 3004011
EN 14041:2004 / AC2006
1658
Bfl-s1 DS E1 HCHO ≥ 0,10 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei
phthalate free

factory made coated

Hinweise:

- Fußbodenheizung
  Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.